



BILAGA 2

Tjänstebeskrivning



TJÄNSTEBESKRIVNING

1.1 Nuläges- och behovsanalys

Kommunens gator kommer att delas in i prioritet ett och två, där olika funktionskrav ställs efter prioritering på gatan.

Nedanstående är ett utdrag ur kontraktshandlingen, Tjänstebeskrivning.

<i>SD1.2 PRIO 1 GATOR</i>	
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 4 cm (torr snö) eller 2-4 cm (blötsnö). Friktionsvärdet får ej understiga 0,35. Kemisk halkbekämpning ska användas. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Kemisk halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Friktionsvärdet får ej understiga 0,35. Kemisk halkbekämpning ska användas. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats.
<i>SD1.4 PRIO 2 GATOR</i>	
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 8 cm (torr snö) eller 3-5 cm (blötsnö). Åtgärdstid är inom sexton (16) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning. Halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Åtgärdstid är inom sexton (16) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning.
<i>SD1.5 SOPSALTNING</i>	
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 2 cm torr snö eller blötsnö. När risk för halka föreligger utan snöfall. Friktionsvärdet får ej understiga 0,35. Kemisk halkbekämpning ska användas. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Kemisk halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden.
<i>SD1.6 GC-VÄGAR PRIO 1A, INFARTSPARKERINGAR OCH TRAPPOR</i>	
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 2 cm torr snö eller blötsnö. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning.



	Halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning.
SD1.7	GC-VÄGAR PRIO 1B
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 2 cm torr snö eller blötsnö. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning. Halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden.
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning.
SD1.8	GC-VÄGAR PRIO 2
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 2 cm torr snö eller blötsnö. Åtgärdstid är inom åtta (8) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning. Halkbekämpning ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Åtgärdstid är inom åtta (8) timmar, efter påbörjad insats. Huddingeblandning ska användas som halkbekämpning.
SD1.9	ÖVERGÅNGSSTÄLLEN – PRIO 1 GATOR
	Kombi, Snöröjning och halkbekämpning När snödjupet är 4 cm (torr snö) eller 2-4 cm (blötsnö). Friktionsvärdet får ej understiga 0,35. Kemisk halkbekämpning ska användas. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Kemisk halkbekämpning ska användas och ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden.
	Halkbekämpning När risk för halka föreligger utan snöfall. Friktionsvärdet får ej understiga 0,35. Kemisk halkbekämpning ska användas. Åtgärdstid är inom fyra (4) timmar, efter påbörjad insats. Kemisk halkbekämpning ska användas och ska genomföras snarast möjligt efter genomförd plogning, dock senast inom åtgärdstiden

